



Cieffe Service S.r.l

Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)

(t) +39 011 9203941

(e)info@cieffeservice.com (w)www.cieffeservice.com

Technical Data Book

CLEANER MA-5

**Liquido non ammoniacale
per il lavaggio delle macchine da incisione.**

CLEANER MA 5_0119

Cieffe Service Srl - Sede legale: Via Cernaia 9 - 10121 Torino Sede operativa: Via Filatoio 23 - 10072 Caselle T.se (TO)

R.E.A. TO -1150219 - Partita IVA: 10636340019 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

(t) +39 011 9203941 - (e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com



Cieffe Service S.r.l
Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)
(t) +39 011 9203941
(e)info@cieffeservice.com (w)www.cieffeservice.com

CLEANER MA-5

Tipo di impiego

Liquido non ammoniacale per il lavaggio delle macchine da incisione

Il CLEANER MA-5 è una soluzione studiata per facilitare le normali operazioni di manutenzione e pulizia delle macchine di incisione.

Il liquido offre i seguenti vantaggi: un basso costo, assenza di pericolosità, di fumi e di odori.

Con questa soluzione si possono asportare sia i residui di sali di Rame sia i residui dei sali disciolti nell'acqua che normalmente si depositano sul fondo e sulle pareti delle macchine come incrostazioni.

Istruzioni sull'uso del prodotto

Caratteristiche della soluzione concentrata:

CLEANER MA-5	
Caratteristiche	liquido alcalino non corrosivo
PH	circa 13 (a 20° C
Densità	1,18

CLEANER MA 5_0119



Cieffe Service S.r.l

Via Filatoio, 23 – 10072 Caselle T.se (TO)

(t) +39 011 9203941

(e)info@cieffeservice.com (w)www.cieffeservice.com

Condizioni operative:

CLEANER MA-5	
Temperatura	20° - 30°
Formazione	5 – 10 % CLEANER MA-5 Acqua a volume.Circa 13 (a 20° C)

Modalità di utilizzo:

Per la pulizia all'interno si consiglia di riempire la macchina con CLEANER MA-5 alla diluizione che di volta in volta viene ritenuta più opportuna azionando le pompe per un periodo variabile da mezz'ora ad un'ora. Un moderato riscaldamento della soluzione aumenta il potere solvente della stessa per cui si consiglia di lavorare a circa 30° C.

Eventuali residui di prodotto non danneggiano i liquidi di incisione con i quali il CLEANER MA-5 è perfettamente compatibile.

Per asportare le incrostazioni all'esterno della macchina è sufficiente lavare con una spugna imbevuta di soluzione di CLEANER MA-5.

Le notizie qui contenute sono il risultato di verifiche attente ed accurate: esse rappresentano, al momento della stampa del presente bollettino, il meglio della nostra informazione e si riferiscono alla normale utilizzazione dei prodotti. Deve essere cura dell'utilizzatore accertare che queste informazioni non siano superate da altre successive. Lo stoccaggio, la manipolazione e l'impiego dei prodotti, successivamente alla spedizione, sono al di là della nostra possibilità di controllo, quindi le informazioni di cui sopra non devono intendersi come garanzia, espressa od implicita, dei risultati derivanti dall'utilizzazione dei prodotti stessi

CLEANER MA 5_0119

Cieffe Service Srl - Sede legale: Via Cernaia 9 - 10121 Torino Sede operativa: Via Filatoio 23 - 10072 Caselle T.se (TO)

R.E.A. TO -1150219 - Partita IVA: 10636340019 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

(t) +39 011 9203941 - (e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com